

FOCOS DOWNLIGHT LED

Downlight LED Slim T^a Color Seleccionable 20W LIFUD





Technical parameters

Ángulo de Apertura:	110°
Vida Útil:	30.000 Horas
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Clase Energética:	A+
Protección IP:	IP44
Dimensiones de corte:	Ø155 mm
Dimensiones:	Ø187x50 mm
Material:	Aluminio / PC
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Potencia:	20 W
Fuente Lumínica:	Epistar 2835
Luminosidad:	2200 lm
Tª de Color:	2700-6000K
Rendimiento LED:	120 lm/W
Marco:	Blanco
Factor de Potencia:	0.96
Uso:	Interior
Tipo de Lente:	Opal
Salida:	25-40V DC // 500 mA
Índice Rep. Cromática (CRI):	85
Factor Deslumbramiento:	UGR 19
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Eficiencia Luminaria:	110 lm/W
Driver:	Lifud
Instalación:	Empotrable
Garantía:	2 Años

Product Description

El Downlight LED Slim T³ Color Seleccionable 20W Lifud es una opción para la iluminación general de espacios comerciales que presenta unas propiedades excelentes. La luz puede variar desde un acogedor blanco cálido a un distendido blanco frío para así adaptar la estancia a las necesidades deseadas. **Antes de la instalación del Downlight LED Slim T³ Color Seleccionable 20W Lifud podremos elegir mediante un selector entre luz cálida (WW), neutra (NW) o fría (CW).**

Se encuentra equipado con un difusor especial con forma de panal de abejas, que difunde la luz y asegura un factor de deslumbramiento bajo UGR<19 (no deslumbrante). **Un nivel bajo de UGR aumenta la sensación de bienestar disminuye la fatiga y aumenta el rendimiento de espacios de trabajo, restaurantes, hoteles, supermercados, salas de exposiciones, residencias o museos.**

Incorpora componentes de alto rendimiento como el driver Lifud y chips LED de alta eficiencia. Requiere que se realice un corte circular en la superficie donde se instalará. Está fabricado en aluminio lo que contribuye a mejorar la durabilidad de la luminaria que se estima en 30.000 horas de vida útil.