

PANTALLAS ESTANCAS LED

Pantalla Estanca LED Integrado 1200mm 36W



Technical parameters

Ángulo de Apertura:	120°
Vida Útil:	50.000 Horas
Certificados:	CE & RoHS
Clase Energética:	A+
Protección IP:	IP65
Dimensiones:	1200x87x70 mm
Material:	PC
Frecuencia:	50-60 Hz
Potencia:	36 W
Fuente Lumínica:	Epistar-SMD2835
Luminosidad:	2952 lm
Número de LEDs:	181
Factor de Potencia:	0.98
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Tipo de Lente:	Opal
Protección IK:	IK04
Índice Rep. Cromática (CRI):	75
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Garantía:	2 Años

Product Description

La Pantalla Estanca con LED Integrado 1200mm 36W es perfecta para utilizar como sustituta de la pantalla convencional con tubos de fluorescencia de 72W, lo que nos permite obtener un ahorro del 50% frente a este tipo de luminarias.

Características de la Pantalla Estanca con LED Integrado 1200mm 36W

Los LEDs con tecnología SMD2835 y su driver con un factor de potencia 0.98, consiguen una eficiencia lumínica, repartida en un ángulo de apertura de 120°. Tanto la carcasa, como la cubierta de **la Pantalla Estanca con LED Integrado 1200mm 36W están fabricadas en policarbonato, que es un material muy sólido que presenta una alta resistencia al agua, al polvo y a la corrosión**. Todo esto se resume en los índices protección IP65 e IK04.

Aplicaciones de la Pantalla Estanca LED 1200mm 36W

El diseño y características de esta pantalla LED la posicionan como la solución **perfecta para el alumbrado de espacios interiores amplios de gran diversidad, como por ejemplo fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas...** además de lugares donde existe humedad.

Descubre la Pantalla Estanca LED 1200mm 36W en nuestra tienda de iluminación EfectoLED en blanco frío o blanco neutro y súmate al ahorro energético de la mano de la iluminación LED.