

PANTALLAS ESTANCAS LED

# Pantalla Estanca LED Integrado 600mm 18W



## Technical parameters

Ángulo de Apertura:	120º
Vida Útil:	50.000 Horas
Certificados:	CE & RoHS
Clase Energética:	A+
Protección IP:	IP65
Dimensiones:	600x87x70 mm
Material:	PC
Frecuencia:	50-60 Hz
Potencia:	18 W
Fuente Lumínica:	Epistar-SMD2835
Luminosidad:	1476 lm
Factor de Potencia:	0.95
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Tipo de Lente:	Opal
Protección IK:	IK04
Índice Rep. Cromática (CRI):	77
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Garantía:	2 Años

## Product Description

Pantalla Estanca LED de 600mm con diseño rectangular y 18W de potencia. Ofrece unos óptimos resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus materiales resistentes al agua, al polvo y a la corrosión, con un factor de protección IP65. Cuenta con una carcasa de PC y una cubierta de PC. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia de 40W.

El diseño y características de la Pantalla Estanca LED la hacen óptima para montaje en una gran diversidad de instalaciones como fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas... además de lugares con humedad.